

型号名称	简图	T (mm)	线密度 kg/m	型号名称	简图	T (mm)	线密度 kg/m
KTC8030N 单玻压线 <small>与框配合间距8.5</small>		0.9	0.168	KTC8041 接口		1.2	0.673
KTC8030F 单玻压线 <small>与框配合间距8</small>		0.9	0.206	KTC8042D 90° 转角		1.4	1.386
KTC8030KN 中空压线 <small>与框配合间距23</small>		1.0	0.137	KTC8042DN 90° 转角		1.4	1.386
KTC8032 中空压线 <small>与框配合间距27</small>		0.9	0.126	KTC8043 90° 转角		1.4	1.343
KTC8033K 中空压线 <small>与框配合间距25</small>		1.0	0.150	KTC8044 135° 转角		1.2	0.765
KTC8040N 拼接件		1.4	0.540	KTC80431 90° 转角		1.2 1.4	1.199 1.397

型号名称	简图	T (mm)	线密度 kg/m	型号名称	简图	T (mm)	线密度 kg/m
KTC80432 90° 带固定转角		1.2 1.4	1.303 1.391				
KTC8043KN 90° 转角边框		1.2	1.366				
KTC80437 90° 带固定转角		1.2 1.4	1.242 1.406				
KTC8043N 90° 转角		1.2	1.152				
KTC80433 135° 转角		1.2	0.893				